


XKDT-YT 3x1x50/16 Cu

Kabel / Câble		Abmessungen / Dimensions	
Familie / Famille	XKDT-YT	Aussendurchmesser / Diamètre extérieur	60,5 mm
Typ / Type	XKDT-YT 3x1x50/16	Leiterdurchmesser / Diamètre des conducteurs	8,2 mm
Metall / Métal	Kupfer / Cuivre	Durchmesser über Isolation / Diamètre sur isolation	18,8 mm
Nummer / Numéro	10152594	Durchmesser über Metallschirm / Diamètre sur écran	22,6 mm



Zubehör / Accessoires

Endverschlüsse / Extrémités	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
AMV-I-ITK 24.2/025-095SM12(3)	10177310	Innenraum Kaltschrumpf Endverschluss	Extrémité rétractable à froid intérieure	25 - 95
AMV-J-AIP24.1/25-95SM12(3)	10557955	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	25 - 95
AMV-J-AIN24.1/25-95SM12(3)	10184446	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	25 - 95
AMV-J-AIN24.1/25-95SM16(3)	10509370	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	25 - 95
AMV-J-AIN124.1/25-95SM12(3)	10501187	Innenraum Aufschiebe-Endverschluss mit Schirmanschluss	Extrémité enfilaible intérieure avec mise à terre	25 - 95
AMV-J-AFS24.1/25-95SM12(3)	10557958	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	25 - 95
AMV-J-AFN24.1/25-95SM12(3)	10194079	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	25 - 95
AMV-J-AFN24.1/25-95SD20(3)	10207253	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	25 - 95



Muffen / Jonctions	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
AMV-M-MAK24.0/1x025-150S(3)	10212146	Kaltschrumpfverbindungsmuffe	Jonction rétractable à froid	25 - 150
AMV-N-JTS24.0/1X025-095S(1)	10561869	Warmschrumpfverbindungsmuffe	Jonction rétractable à chaud	25 - 95
AMV-M-MAKUW24.1/1X3X25-150S(1)	10533917	Kaltschrumpf-Uebergangsmuffe für PPB-Kabel	Jonction de transition rétractable à froid pour câbles PPB	25 - 150
AMV-M-MAKUW24.1/3X1X25-150S(1)	10533915	Kaltschrumpf-Uebergangsmuffe für PPB-Kabel	Jonction de transition rétractable à froid pour câbles PPB	25 - 150
AMV-N-JTSU24.1/3x1X016-095X(1LK)	10574844	Warmschrumpfunguebergangsmuffe für PPB-Kabel	Jonction de transition rétractable à chaud pour câbles PPB	16 - 95



Schraubverbinder / Serre-fils	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
ACC-D-6MO1/M016-095(1)	10154175	Schraubverbinder laengsdicht	Serre-fils à visser étanche	16 - 95
ACC-D-6MO1/M025-150(1)	10154176	Schraubverbinder laengsdicht	Serre-fils à visser étanche	25 - 150







Schraubkabelschuh / Cosses	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
ACC-D-1MO1/C016-095x12(1)	10154159	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	16 - 95
ACC-D-1MO1/C016-095x16(1)	10204195	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	16 - 95
ACC-D-1MO1/C025-150x12(1)	10155322	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	25 - 150
ACC-D-1MO1/C025-150x16(1)	10204197	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	25 - 150



Schraubanschlussbolzen / Tige de sortie à visser	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
ACC-D-3MO1/C016-095-PIN20L80(1)	10156966	Schraubanschlussbolzen laengsdicht	Tige de sortie à visser	16 - 95



XKDT-YT 3x1x50/16 Cu

Verankerungsbride / Brides d'amarrage	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²	
AFC-B-BAF-BY24/N/080-050(1SS)	10530017	Verankerungsbride aus Aluminium mit Gummiprofil	Bride d'amarrage en aluminium avec profil caoutchouc	50	
Interface A Stecker / Connecteur Interface A					
AMV-A-K200LRG-12/25-50S/VD(3)	10551457	Winkel-Steckendverschluss	Prise de courant équerre	25 - 50	
AMV-A-K200LRG-16/50-95S/VD(3)	10551458	Winkel-Steckendverschluss	Prise de courant équerre	50 - 95	
AMV-A-K200SRG-12/25-50S/VD(3)	10551455	Gerade-Steckendverschluss	Prise de courant droite	25 - 50	
AMV-A-K200SRG-16/50-95S/VD(3)	10551456	Gerade-Steckendverschluss	Prise de courant droite	50 - 95	
Interface B Stecker / Connecteur Interface B					
AMV-B-K400LRG-15/025-050S(3)	10177313	Winkel-Steckendverschluss - 24 kV	Prise de courant équerre - 24kV	25 - 50	
Interface C Stecker / Connecteur Interface C					
AMV-C-K480TBGC-15/025-095S(3)	10537344	T-Steckendverschluss kompakt - 24 kV	Prise de courant T compact	25 - 95	
AMV-C-K800PBG-15/025-095S(3)	10538794	TT-Steckendverschluss kompakt	Prise de courant TT compact	25 - 95	
AMV-C-K400TBG-15/025-095S(3)	10197014	T-Steckendverschluss - 24 kV	Prise de courant T	25 - 95	